



## DOPPIA LASTRA

La doppia lastra è un elemento prefabbricato, costituito da due lastre in calcestruzzo armato di spessore variabile tra 5 e 7 cm, collegate tra loro mediante tralicci elettrosaldati. Gli elementi possono essere realizzati con spessori che vanno da un minimo di 18 cm a un massimo di 70 cm.

Di norma, in relazione all'impiego, il modulo è 120 cm o 250 cm, con la possibilità di avere dei sottomoduli.

### **Le doppie lastre vengono normalmente impiegate per:**

- realizzazione pareti verticali in cemento armato per la costruzione di edifici civili ed industriali
- realizzazione muri di contenimento
- realizzazione pareti di cunicoli e canali

L'utilizzo della doppia lastra permette di ridurre fortemente i tempi di realizzazione, i problemi legati alla sicurezza e ai costi finali, migliorando l'aspetto dell'opera.





UNI EN 14992  
UNI EN 15258



## VANTAGGI

- ✓ Aperture, finestre e porte, tubazioni ecc. vengono previste in stabilimento
- ✓ Telai per porte e finestre possono essere inseriti in fase di produzione
- ✓ Tempi di esecuzione alquanto ristretti: nessuna cassetatura, montaggio rapido
- ✓ Superficie liscia, non necessita di intonacatura
- ✓ Resistenza al fuoco certificata
- ✓ Possibilità di inserire le riprese di fondazione

